

									絶縁体仕上外径		収縮チューブ	使用時可能電力	当社該当品番
公称断面図	線種類	ゲージ	素線径	素線数	芯線断面積	芯線素材	芯線径	絶縁体厚さ	標準	最大	使用チューブ(防水)		
0.2sq	AVSS	24AWG	0.16mm	11	0.21mm ²	軟銅	0.6mm	0.3mm	1.4mm	1.5mm		30W	2800・2801・2803 2802・2804・2808・2809
0.3sq	AVSS	22AWG	0.25mm	7	0.3256mm ²	軟銅	0.8mm	0.3mm	1.4mm	1.5mm		36W	
0.5sq	AVS	20AWG	0.18mm	20	0.5174mm ²	軟銅	1.0mm	0.5mm	1.9mm	2.0mm	E461-3φ 1790-3φ	60W	E535・E536・2570・2571 M271・E537・2572
0.75sq	AVS	18AWG	0.18mm	30	0.763mm ²	軟銅	1.1mm	0.5mm	2.1mm	2.2mm	E461-3φ 1790-3φ	80W	1170・1171・1172・1173 E176・E177・M272 1144・1145・1191
1.25sq	AV	16AWG	0.18mm	50	1.267mm ²	軟銅	1.5mm	0.5mm	2.7mm	2.8mm	E461-3φ 1790-3φ	140W	1174・1175・1176・1177 1182・E341・1191
2.00sq	AV	14AWG	0.26mm	37	2.091mm ²	軟銅	1.9mm	0.6mm	3.1mm	3.3mm	E462-4φ 1196-4φ(防水)	200W	1178・1179・1181 1184
3.00sq	AV	12AWG	0.32mm	41	3.297mm ²	軟銅	2.4mm	0.7mm	3.8mm	4.1mm	E462-4φ 1196-4φ(防水)	360W	
5.00sq	AV	10AWG	0.32mm	65	5.228mm ²	軟銅	3mm	0.8mm	4.6mm	4.9mm	E463-6φ 1197-6φ(防水)	480W	1188・1189
8.00sq	AV	8AWG	0.45mm	50	7.952mm ²	軟銅	3.7mm	0.9mm	5.5mm	5.8mm	E463-6φ 1197-6φ(防水)	720W	

※赤文字シングルコード

※青文字ダブルコード